

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Ficha técnica Medidor de espesor DF-DFTF

www.twilight.mx



/ twilight sadecv



/ twilight sadecv



/ twilight sadecv

PosiTest® **DFT**

Medidor de Espesor de Recubrimientos

Mide el espesor de recubrimientos sobre metales

Dos modelos . . .

Ferroso para ACERO

Combinado para TODOS LOS METALES

Ideal para . . .

- Aplicadores de recubrimientos en polvo
- Aplicadores de pintura
- Inspectores de recubrimientos
- Contratistas de pintura
- Reacabadores y detallistas automotrices



**simplemente
mide**

PosiTest® DFT

Medidor de espesor de recubrimientos

Dos modelos disponibles

PosiTest DFT Ferroso

- Mide recubrimientos no magnéticos sobre acero.

PosiTest DFT Combinado

- Mide recubrimientos no magnéticos sobre acero
Y recubrimientos no conductivos sobre aluminio, latón, cobre, etc. Reconoce automáticamente el sustrato y realiza la medición.

Características

- Mediciones rápidas y repetibles: más de 60 lecturas por minuto
- Listo para medir: no requiere ajuste en la mayoría de las aplicaciones
- Calibración de cero o de 1 punto para aplicaciones complejas
- Promedio en pantalla de hasta 99 lecturas
- Sonda resistente al desgaste con punta de rubí
- Ranura en "V" para posicionamiento en piezas cilíndricas
- Pantalla a color de alto contraste
- Brillo de pantalla ajustable para una visibilidad óptima en cualquier entorno
- Pantalla con rotación automática con bloqueo para evitar giros no deseados
- Menú simple basado en íconos
- Función RESET práctica para volver a cero cuando sea necesario
- Conmutación entre unidades: mils/micras
- Correa de muñeca integrada para mayor comodidad y seguridad
- Dos años de garantía

Rango de medición	0 – 40 mils	0 – 1000 µm
Precisión	±(0.1 mils + 3%)	±(2 µm + 3%)



TODO LO NECESARIO VIENE INCLUIDO

con correa de muñeca, calzas de plástico, estuche rígido, 2 baterías alcalinas AAA, instrucciones, certificado de calibración trazable a PTB y garantía de dos años.

TAMAÑO: 108 x 43 x 20 mm
(4.25" x 1.7" x 0.8")

PESO: 54 g (1.9 oz.)
sin baterías

Cumple con: ISO 2178/2360/2808, ISO 19840, ASTM B244/B499/D7091/E376, BS3900-C5, SSPC-PA2 y otros.

Pantalla a color de alto contraste con números grandes para una lectura superior.



Tamaño real



Pantalla con rotación automática y bloqueo de giro

Opciones

Funda con clip para cinturón: protege su PosiTest DFT y lo mantiene siempre a la mano.

Normas de espesor de recubrimientos para cumplir con los requisitos de control de calidad ISO y las normas internas.





LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

**LADA Sin Costo:
01 800 087 43 75**

**E-mail:
ventas@twilight.mx**

www.twilight.mx



/ twilightsadecv



/ twilightsadecv



/ twilightsadecv